



Pollare och trafikledare

Signaler i trafikströmmen.

Rött betyder stopp, en signal att bromsa in, och därför är röda trafikledare och pollare extra tydliga.

Älvdalskvartsiten är röd.

Trafikledare och pollare av Älvdalskvartsit är lämpliga för gator och torg, eller som estetiska avgränsningar utomhus för att markera olika miljöer.

Du kan använda trafikledarna som stödmur med jordtryck på ena sidan. Eller som barriärelement. Genom stenens stora tyngd är den mycket praktisk att ha som trafikledare. Följer du grundregeln att ha 25 procent av höjden under mark, kan du vara säker på att inget rubbar varken pollare eller trafikledare i första taget.

Du kan få pollarna fyrkantiga eller runda. Eller i din egen design. Med en kätting mellan bildar de en diskret men samtidigt tydlig inramning som andas hav och vind.

Speciellt vill vi rekommendera våra pollare med belysning. Det mjuka skenet framhäver stenens särart och glaset bryter spännande mot den hårda stenen. De finns med såväl topp- som sidobelysning eller med ljuskällan mitt i stenen.

Strukturen och ådringen skapar liv som få andra stenar kan uppvisa. Den röda färgen kontrasterar på ett spännande sätt mot den omgivande naturen, vare sig det är svart asfalt, grå betongplattor eller grönskande buskar.

En uttrycksfull enkelhet med avskalade former.

Fyrar att navigera efter i trafikströmmen.



Pollare

Alternativ	Kontakta oss för att få mer information om våra andra stensorter till produkten.
Form	Fyrkantiga eller runda. Specialformer enligt önskemål.
Ytbehandling	Råhuggna, slipade eller polerade. Råkilad med tillsatta raka kanter på synliga ytor. Uttjänade kilhål kan förekomma.
Monteringsråd	I grus är ca 60 cm under mark ett lämpligt mått, i betong ca 30 cm.
Belysning	Finns såväl med toppbelysning, sidobelysning som belysning mitt i pollaren. Efter dina önskemål.

Trafikledare

Alternativ	Kontakta oss för att få mer information om våra andra stensorter till produkten.
Ytbehandling	Råhuggen. Synliga ytor med tillsatta, raka kanter. Gradhuggen översida med rundade kanter. Råkilad på ytan under mark. Mot tillägg sågas undersidan, för uppställning direkt på t ex asfalt.
Specialmått	Vi designar helt efter dina önskemål. Finns även som Barriärelement, 600 mm hög, 100-150 mm tjocklek.
Monteringsråd	Sätts i jordfuktig betong på en hårdpackad grusbädd av tjälskjutande material.

Form och funktion i naturlig samklang. I samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa stensorterna i olika färger. Och tillsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion. Gemensamt för alla våra produkter är att de uppfyller de högt ställda kraven på mått noggrannhet enligt naturstensnormen PINS 2000. Wasasten är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9002. Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att ringa till oss.