



Gat- och kantsten i portugisisk granit



wasasten
of sweden

Klassisk grå för framtidens städer.

Många städer börjar nu att återupptäcka hur estetiskt det är att arbeta med de traditionella materialen. Vad sten gör för stadsbilden.

Hur gatorna blir nästan lite trevligare. Hur torgen återtar sin plats för möten människor emellan – när grönsaksstånden slås upp eller uteserveringarna tar fram stolarna. Hur rabatterna med tulpaner och gröna växter på ett konstnärligt sätt ramas in.

Sten har definitivt en plats i framtidens städer.

I Portugal finns en lång tradition av stembrytning. Den portugisiska graniten har alla de fördelar som kännetecknar stensorten. Tex att den är hård och har en god förmåga att stå emot kyla. De ljusgrå eller mörkgrå färgerna fungerar utmärkt för sig själv, eller som komplementfärger till såväl andra stenar som material.

Portugisisk granit kan fås i en mängd variationer. Vi erbjuder olika alternativ med tanke på såväl kvalitet som pris. Kraven varierar ju naturligtvis efter vad som ska skapas.

Dessutom kan vi ta fram gat- och kantstenar som både är svarta och vita, men då får vi gå till andra länder.

Gemensamt för alla våra gat- och kantstenar är dock den höga måttnoggrannheten.

Framtidens städer skapas inte genom slump.



Smågatsten

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm	Ca m ² /ton	Ca antal/ton
8/10	80-100	80-100	80-100	5,0	500
9/11	90-110	90-110	90-110	4,5	360

Storgatsten

Typ	Höjd mm	Bredd mm	Längd mm	Ca m ² /ton	Ca antal/ton
15/15/20	140-160	140-160	180-220	2,5	80

Kantsten

Rak, fasad och vinklad

Typ	Bredd mm	Höjd mm	ca vikt (kg)/m
8/20	80±5	200-220 ± 20	45
8/25	80±5	250-280 ± 20	55
10/25	100±6	250-280 ± 20	70
12/30	120±6	300 ± 20	100

Längd: Fallande

Radiestén: Som alla andra, d v s: 0,5; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0;10,0; 12,0. För en radie över 12 kan med fördel rak sten användas. Mindre radier 0,5-1 m kan eventuellt levereras som 1/4 - 1/2 cirklar. Kontakta oss för ytterligare information.

Vi kan även såväl erbjuda andra storlekar på gat- och kantsten som en rad olika variationer av portugisisk granit. Därför är följande siffror medeltal. Tveka inte att kontakta oss för att få mer specificerad information och hjälp att hitta den produkt som passar dig bäst.

Densitet: 2665 kg/m³

Tryckhållfasthet: 860kg/cm²

Tryckhållfasthet efter nedfrysning: 767 kg/cm²

Böjhållfasthet: 163 kg/cm²

Vattenabsorption vikt %: 0,26

Avnötning mm/2000 omdr: 0,2 mm

Form och funktion i naturlig samklang. I samarbete med stensleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa stensorterna i olika färger. Och tillsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion.

Gemensamt för alla våra produkter är att de uppfyller de högt ställda kraven på måttnoggrannhet enligt naturstensnormen PINS 2000. Wasasten är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9002.

Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att ringa till oss.