



Utomhustrappor



wasasten
of sweden

Det första mötet och den sista minnesbilden.

En trappa leder både in och ut. Det är det första som signalerar vilket hus som ska besökas, och blir det sista minnet när man lämnar. Naturstenar gör både byggnaden rättvisa och smälter fint in i den övriga miljön.

Det finns två sorters trappor: Beklädda och blockstens.

En trappa av blocksten används oftast till terrängtrappor i naturen eller i staden. Till byggnader använder man sig med fördel av beklädda trappor, vilket innebär att plan- och sättsteg klär in betongstommen.

Stadsmiljö gör att det ställs många krav på utomhustrapporna.

För det första är det självfallet viktigt att välja ett stenmaterial som är hårt, så att inte trappan slits ned. Det gör att de hårdare stensorterna är att föredra. Men miljön talar också för t ex Älvdalskvartsit eller granit. Dessa stensorter står nämligen emot både luftföroreningar utan att missfärgas, och salter som annars har en tendens att förstöra stenen. Dessutom är de frostbeständiga, vilket är lämpligt inte minst i vårt klimat.

Vid rengöring är en naturstentrappa både hänsynsfull mot miljön och plånboken. Vanligt vatten som sätts under högt tryck brukar räcka för att få fram dess forna glans.

Genom att använda sig av olika ytbehandlingar eller stenmaterial skapas olika effekter, t ex för att skapa kontraster mellan plan – sättsteg. Ytbehandlingarna ger också trappans karaktär. En polerad trappa signalerar någonting helt annat än t ex en råklugen. Vilken ytbehandling du väljer är självfallet såväl en funktionell som en estetisk fråga.

Väljer du att arbeta med Älvdalskvartsit öppnas nya möjligheter för kreativiteten.

Genom stenens struktur och ådring blir trappan mer levande och du kan arbeta med mönster som förstärker intrycket. Genom dess färg markeras trappan gentemot omgivningen utan att för den skull ta överhand. Du får en rörelse i materialet vilket blir extra effektfullt till just en trappa.

Skapa ett oförglömligt minne. Visa vart trappan leder från. Och till.



Alternativ	Kontakta oss för att få mer information om våra andra stensorter till produkten.
Standardmått	20-30 mm tjocklek för sättsteg, övriga mått skräddarsys efter kundens önskemål.
Ytbehandling	Råklugen, krysshamrad, flammad, slipad eller polerad.
Profil	Enligt önskemål.
Rengöring	Högtryckstvätt med vatten.

Form och funktion i naturlig samklang. I samarbete med stenleverantörer runt om i världen hittar vi de bästa stensorterna i olika färger. Och tillsammans med svenska designers tar vi fram produkter med både form och funktion. Gemensamt för alla våra produkter är att de uppfyller de högt ställda kraven på måttnoggrannhet enligt naturstensnormen PINS 2000. Wasasten är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9002. Har du några frågor är du alltid hjärtligt välkommen att ringa till oss.